

## Технология устройства декоративного покрытия полов с чипсами, флоками или глиттерами

**Использовать совместно с Инструкцией** по устройству защитно-декоративного покрытия полимерной композицией Элакор-ПУ.

Покрытие с чипсами / флоками / глиттерами выполняется при нанесении 2-го слоя Эмали (п.4.3. Инструкции).

### Устройство.

1. При нанесении 2-го слоя Эмали сразу разбрасываются чипсы/флоки/глиттеры.

Рекомендуем сначала потренироваться разбрасывать чипсы/глиттеры на сухой чистой поверхности, чтобы определить требуемую насыщенность. Не просто насыпайте чипсы/глиттеры, а подбрасывайте их вверх, так получается более равномерное их распределение по поверхности.

Сушка 4-6ч, но не более 24ч.

2. Нанести слой Лака\*.

Расход 100-120г/м<sup>2</sup>. Сушка 4-6ч, но не более 24ч.

3. Зачистить поверхность шпателем, наждачной бумагой, чтобы удалить вертикально вставшие чипсы/флоки/глиттеры.

Обеспылить поверхность.

4. Нанести 1-2 слоя Лака.

Расход 100-120г/м<sup>2</sup> на один слой. Сушка 4-6ч, но не более 24ч.

**Примечания:** Лак Элакор-ПУ смещает цвет поверхности в желтый.

